

PRODUTOS / AGRICULTURA / SEMI-REBOQUES

Rodado Simples HSE

Principais Características:

Um eixo com rodado simples;
Caixa metálica basculante para trás;
Travão de estacionamento mecânico, sob chassis;
Taipais inteiros nos modelos 3000 e 4000, e partidos nos restantes modelos;
Travão hidráulico;
Porta traseira de abrir por baixo e por cima;
Taipais suplementares de série;
Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Dimensões	Pneus	Cilind.	
41514030	HSE 4.000	3,00 x 1,85 x (0,50+0,30)	1,5/80-15 (14)	3 L	
41514042	HSE 5.000	3,20 x 2,00 x (0,50+0,40)	11,5/80-15 (14)	4 L	
41514052	HSE 6.000	3,50 x 2,00 x (0,50+0,40)	11,5/80-15 (14)	4 L	
41514062	HSE 7.000	4,10 x 2,00 x (0,50+0,50)	11,5/80-15 (16)	5 L	

OPCIONAIS

Código	Opções	
-	Sem laterais 0,50 m - p/m linear	
-	Sem laterais 0,40 m - p/m linear	
-	Sem laterais 0,30 m - p/m linear	
20704049	Roda 285/ 70 R19,5 nova (HSE 4000 a 6000) - p. unitário	
20704012	Roda 13.0/ 55 - 16 14 PR (HSE 4000) - preço unitário	
20704026	Roda 400/ 60 - 15,5 14 PR - preço unitário	
20704021	Roda 400/ 60 (Neg. 60) - preço unitário	