

PRODUTOS / OUTROS / DIVERSOS

Ensiladora com cabeça multilinhas HCMR 3L - HCMM 3L

Características Principais:

- Máquina rebocada (HCMR 3L);
- Posição de trabalho lateral (HCMR 3L);
- Máquina montada na traseira ou dianteira do tractor (HCMM 3L);
- Posição de trabalho traseira ou dianteira (HCMM 3L);
- Largura de trabalho de 3 linhas;
- Inversor;
- Discos de corte com movimento 10x mais rápido do que os tambores condicionadores;
- Rotação do tubo de descarga por motor hidráulico;
- Lâminas do disco de corte substituíveis;
- Accionamento hidráulico do deflector do tubo de descarga



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Compr. Recor.	Larg. Trab.	Facas	Pneus	Diâm.Disc.Corte	Potência	Nº Alim.	
48830040	HCMR 3L	5 - 18 mm	2.1 m	10	340/55-16	1.200 mm	120-200 cv	4	
48830080	HCMM 3L	5 - 18 mm	2.1 m	10	-	1.200 mm	120-200 cv	4	

OPCIONAIS

Código	Opções	
51814989	Prolongador do tubo dscarga (1,40 m)	