

PRODUTOS / AGRICULTURA / SEMI-REBOQUES

Semi-Reboques Cisterna CH

Semi-Reboque

Características Principais:

- Depósito galvanizado;
- Anteparas interiores anti-balanço;
- Cisterna autoportante (a partir da CH 8000 inclusivé);
- Porta traseira autoclave para limpeza;
- Duas adufas traseiras e guarda-lamas;
- Um dispensor fixo em leque;
- Uma adufa hidráulica (a partir da CH 6000 inclusivé);
- Dois tubos flexíveis (3,00 m em 5") com engates rápidos metálicos (mod. CH 3000 e CH 4000);
- Dois tubos flexíveis (3,50 m em 6") com engates rápidos metálicos (a partir do mod. CH 5000 inclusivé);
- Válvulas de segurança;
- Manovacuómetro e indicador de nível;
- Lança regulável em altura;
- Bomba compressora/depressora (T.D.F. 540 r.p.m.);
- Travão hidráulico (a partir da CH 4000 inclusivé);
- Rodado tandém (a partir da CH 8000 inclusivé);
- Eixo tandém (a partir da CH 8000 inclusivé), eixo tridem com 2 eixos orientáveis (a partir da CH 18.000 inclusivé);
- Descanso de cabeçalho de fuso (hidráulico a partir da CH 10.000);
- Calços de estacionamento (a partir da CH 14.000);
- Indicador de nível de grande dimensão (a partir da CH 14.000);
- Bomba de lóbulos com silenciador (a partir da CH 16.000);
- Depósito de água - lava-mãos, (a partir da CH 16.000);
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Modelo | Dimensões | Pneus | Eixo | Capacidade | Bomba | Caudal | Mangueira | |
|----------|----------|------------------|----------------|---------|------------|---------|---------------|-----------|--|
| 41550211 | CH 3000 | 4,30x1,85x1,95 m | 11.5/80-15(12) | Simples | 3000 lts. | Alhetas | 3000 lts/min | 5" | |
| 41550422 | CH 4000 | 5,10x1,85x1,95 m | 12.5/80-15(14) | Simples | 5000 lts. | Alhetas | 5000 lts/min | 5" | |
| 41550520 | CH 5000 | 5,50x1,90x2,10 m | 11.5/80-15(16) | Simples | 5000 lts. | Alhetas | 5000 lts/min | 6" | |
| 41550521 | CH 5000D | 5,50x1,90x2,10 m | RD 7.50-16(12) | R.Dupla | 5000 lts. | Alhetas | 5000 lts/min | 6" | |
| 41550620 | CH 6000 | 6,25x1,90x2,10 m | 305/70R19,5" | Simples | 6000 lts. | Alhetas | 6500 lts/min | 6" | |
| 41550640 | CH 6000D | 6,25x1,90x2,10 m | RD 8.25-16(12) | R.Dupla | 6000 lts. | Alhetas | 6500 lts/min | 6" | |
| 41550653 | CH 7000 | 6,85x1,90x2,10 m | 385/65R22.5 * | Simples | 7000 lts. | Alhetas | 8000 lts/min | 6" | |
| 41550724 | CH 8000 | 7,00x2,00x2,65 m | 385/65R22.5 * | Tandém | 8000 lts. | Alhetas | 8000 lts/min | 6" | |
| 41550723 | CH 8000D | 7,00x2,00x2,65 m | 8.25/20(14) | R.Dupla | 8000 lts. | Alhetas | 8000 lts/min | 6" | |
| 41550821 | CH 10000 | 7,00x2,15x2,75 m | 385/65R22.5 * | Tandém | 10000 lts. | Alhetas | 10000 lts/min | 6" | |
| 41550921 | CH 12000 | 7,00x2,20x3,05 m | 385/65R22.5 * | Tandém | 12000 lts. | Alhetas | 12000 lts/min | 6" | |
| 41550940 | CH 14000 | 8,70x2,40x3,30 m | 385/65R22.5 * | Tandém | 14000 lts. | Alhetas | 12000 lts/min | 6" | |

HERCULANO ALFAIAS AGRÍCOLAS, S.A.

Tel. (+351) 256 661 900 | Fax. (+351) 256 692 497 | Apartado 1 □ 3721-903 Loureiro OAZ | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | PORTUGAL
dep.comercial@herculano.pt www.herculano.pt



| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------|---------------|--------|------------|----------------------------|---------------|----|--|--|
| 41550954 | CH 16000 | 8,45x2,50x3,30 m | 425/65R22.5 * | Tandém | 16000 lts. | Lóbulos c/ silenc.e filtro | 12500 Lts/min | 6" | | |
| 41550953 | CH 18000 | 8,90x2,50x3,30 m | 385/65R22.5 * | Tridém | 18000 lts. | Lóbulos c/ silenc.e filtro | 14000 Lts/min | 6" | | |
| 41550960 | CH 20000 | 9,00x2,55x3,30 m | 425/65R22.5 * | Tridém | 20000 lts. | Lóbulos c/ silenc.e filtro | 14000 Lts/min | 6" | | |

* Pneus reconstruídos.

OPCIONAIS

| Código | Modelo | Designação | | |
|------------|------------|---|--|--|
| 20704046 | (todos) | Rodas 385/65 R22.5 NOVAS (p/ unitário) | | |
| 20704044 | (todos) | Rodas 425/65 R22.5 NOVAS (p/ unitário) | | |
| | CH 60000 | Rodas 445/45 R19,5 (p/ unitário) | | |
| 415.....30 | (todos) | Sistema de jacto dispersor a longo alcance (GARDA), com canhão hidráulico | | |
| 47715250 | (todos) | Bebedouro traseiro de 1,30m / lateral de 1,30m | | |
| 21012017 | CH 3 a 5 | Adufa hidráulica | | |
| | CH 8 a 12 | Tracção hidráulica 2 RM | | |
| 51506618 | CH 3 e 4 | Tubo de sucção pesada 5" (3,00m) | | |
| 51501443 | CH 5 a 12 | Tubo de sucção pesada 6" (3,50m) | | |
| 47715070 | CH 3000 | Travão hidráulico | | |
| | CH 6 a 14 | Braço lateral hidráulico 6" | | |
| | CH 16 a 20 | Braço lateral hidráulico 6" | | |
| | CH 6 a 20 | Agitador interno (com motor hidráulico) | | |
| | CH 8 à 16 | Eixo traseiro direccional | | |

KIT COMBATE A INCÊNDIOS

| Código | Modelo | Designação | | |
|--------|--|--|--|--|
| | Kit combate incêndios - grupo moto-bomba | Grupo moto-bomba a gasolina, com autonomia para 2h20m, potência 5,5 HP; 3600 r.p.m.,caudal de 400 l/min. - 8 mt de altura; Dois enroladores com mangueira de 90 e 60 metros; Duas agulhetas de abertura e de corte rápido; Engates tipo 'Storz'. | | |
| | Kit combate incêndios - bomba garda com canhão | Bomba garda com canhão; Dois enroladores com mangueira de 90 e 60 metros; Duas agulhetas de abertura e de corte rápido; Engates tipo 'Storz'. | | |
| | OPÇÃO | Agulhetas com regulador de caudal e de jacto. | | |