

PRODUTOS / AGRICULTURA / SEMI-REBOQUES

Semi-Reboques Silagem



Semi- Reboque

Características Principais:

- Caixa metálica tribasculante;
- Taipais laterais de 1,50 m (desmontáveis) em chapa perfilada;
- Taipal traseiro de 1,50 m inteiro, de abrir por baixo (desmontável) em chapa lisa reforçada;
- Taipal dianteiro de 1,50 m sendo (0,5 + 0,5 m em rede (desmontável));
- Descanso de fuso;
- Descanso hidráulico nos modelos T2ET 10.000;
- Ângulo de basculamento de 50°;
- Trincos automáticos;
- Válvula de corte de óleo para limitar a abertura da caixa, aquando do basculamento lateral;
- Pneus de baixa pressão;
- Travão hidráulico nos modelos: D1ET 6250 e T2ET 10.000;
- Eixo tandem nos modelos: D1ET 6250 e T2ET 10.000;
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor.

NOTA: Fornecimento com taipal traseiro de 0,50 m e malhal, nos modelos Silagem até ao mod. D1ET 6250.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Caixa	Pneus	Cilind.	
41532322	S1ET 5000	3,50 x 1,90 x 1,50 m	12.5/80-15(14)	5 L	
41532522	S1ET 5000	3,80 x 2,00 x 1,50 m	12.5/80-15(14)	5 L	
41533024	D1ET 6250 *	4,00 x 2,20 x 1,50 m	7.50-16(12)	5 L	
41522025	T2ET 10.000 *	4,80 x 2,20 x 1,50 m	305/70 R19.5 **	4 TLC	

* Com travão hidráulico;

** Pneus reconstruídos.

OPCIONAL

Código	Descrição	
	2 rodas 445/45R 19.5 (mod. D1ET 6250)	
	4 rodas 445/45R 19.5 (mod. T2ET 10000)	