

CARACTERÍSTICAS

- Idónea para trabajos en exteriores e interiores, extraordinaria calidad de barrido, excelente productividad (hasta 30.000 m²/h).
- Manejo muy sencillo desde la cabina del vehículo motriz.
- Acoplamiento flotante de adaptación a cada vehículo para compensar las irregularidades del terreno.
- Completamente hidráulica, accionada mediante el vehículo portante.
- Autocargable, con apertura y cierre hidráulicos del contenedor (sistema patentado).
- Cepillos dúctiles de gran resistencia autoadaptables a la superficie del terreno.
- Ruedas especiales de larga duración para trabajos en superficies abrasivas y rugosas.
- Pintura y acabados resistentes a la intemperie.
- Sistema opcional de riego con agua pulverizada.
- Cepillo/s lateral hidráulico opcional.



Sistema de apertura y cierre hidráulico (patentado)



Cepillo especial alta densidad



Sistema de riego (opcional)



Cepillo/s lateral (opcional)



Ruedas antidesgaste

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EI 1.2	EL 1.5	EL 2.0
PRESIÓN DE SERVICIO (bar)	125	125	125
CAUDAL ACEITE (Lpm)	13/75	17/75	20/75
APERTURA Y CIERRE CONTENEDOR	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
ANCHURA DE TRABAJO (cm.)	120	150	200
ANCHURA TOTAL (cm.)	130	160	210
PESO CON CEPILLO LATERAL	355	410	475
VOLUMEN CONTENEDOR (litros)	245	290	310
MATERIAL CEPILLOS	65% Acero plano - 35% Polipropileno		

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.

MEDIDAS (EN MM)

