

## CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con aceros st-52. Cuchilla, cantoneras y patines fabricados en acero especial antidesgaste (450 brinell).
- Sistema patentado del ajuste del consumo de cepillos: el lateral queda completamente limpio eliminando la distancia mínima a muro.
- Cepillos de polipropileno de larga duración (más de 210 mm).
- Manguera especial de doble malla antiabrasión.
- Protector externo de la manguera para evitar aplastamientos.
- Tratamiento superficial de piezas sujetas a corrosión.
- Motores hidráulicos de primera calidad.

### Además en el Cucharón Barredora especial para alquiladores CBÑ:

- Fabricado con anchos superiores de acero st-52.
- Cuchilla y cantoneras de acero especial antidesgaste (450 brinell) de doble uso y fijación mediante tornillos al cucharón.
- Motor hidráulico encastrado en el eje.
- Transmisión directa al eje (sin cadena).
- Protección anticolidión de los rodamientos.

### Equipos opcionales:

- Sistema de riego por aspersión (100 ltrs.), cepillo/s lateral, tapa antipolvo desmontable, tapa antipolvo integral, cepillos de acero...

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Ancho (mm)	Ø Disco (mm)	Capacidad litros
03.CB/CBÑ.1100	1.100	550	280
03.CB/CBÑ.1250	1.250	550	310
03.CB/CBÑ.1400	1.400	550	350
03.CB/CBÑ.1550	1.550	550	380
03.CB/CBÑ.1700	1.700	550	420
03.CB/CBÑ.1850	1.850	550	460
03.CB/CBÑ.2000	2.000	600	670
03.CB/CBÑ.2150	2.150	600	850
03.CB/CBÑ.2350	2.350	600	1.060
03.CB/CBÑ.2500	2.500	600	1.130

Posibilidad de otros anchos.

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.



Tapa Integral (opcional)  
Sistema de riego (opcional)



Tapa extraíble (opcional)



Cepillo lateral (opcional)  
Sistema de riego (opcional)



Cuchilla y cantoneras de doble uso (CBÑ)



Transmisión directa (CBÑ)



Sistema ajuste interno (CB/CBÑ)

