

**Carga****Amasado****Descarga**

La hormigonera cucharón MetalMeccanicaModerna permite optimizar del mejor modo la utilización de la propia máquina portante, posibilitando la elaboración del hormigón en cualquier momento que sea requerido a través de tres simples operaciones:

- 1) Carga
- 2) Amasado
- 3) Descarga

De un modo particular está indicada para el trabajo de pavimentación de calles, construcción de alcantarillado y trabajos de urbanización.

Puede ser acoplada en minicargadoras, excavadoras hidráulicas, palas cargadoras, retropalas, manipuladores telescópicos, excavadoras. Puede ser solicitada con apertura hidráulica de la parrilla o bien manual.

**Descarga**

MODELO	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100
TRANSMISION	Motor reductor	Hidr. por cadena	=	=	=	=	=
CAPACIDAD HORMIGÓN	200 litros	250 litros	350 litros	450 litros	600 litros	700 litros	1100 litros
ANCHO mm	1350 mm.	1450 mm.	1550 mm.	1650 mm.	1900 mm.	1900 mm.	2150 mm.
PESO kgs	200	350	390	420	670	800	1000
APERTURA TRAMPILLA DESCARGA	Hidráulica	=	=	=	=	=	=
CAUDAL REQUERIDO L/min	28-40	36-44	42-50	50-60	90-110	100-120	160-180

Equipo opcional: Apertura hidráulica o manual de la tapa de seguridad.